



ELSAN

“güç elinizde”



NİTRİL ELDİVENLER

70.790	SENSİTİVE MAVİ NİTRİL ELDİVEN	10
70.790	SENSİTİVE SARI NİTRİL ELDİVEN	11
70.810	CONCORDE MAVİ NİTRİL ELDİVEN	12
70.810	CONCORDE LÜKS NİTRİL ELDİVEN	13
70.811	CONCORDE SARI NİTRİL ELDİVEN	14
70.810	CONCORDE MAVİ TAM KAPLI NİTRİL ELDİVEN	15
70.850	ELSAN ZETEK SARI NİTRİL ELDİVEN	16
70.850	ELSAN ZETEK SARI NİTRİL ELDİVEN	17
60.206	KEVNİT NİTRİL ELDİVEN	18

TEKNİK KAPLAMALI NİTRİL ELDİVENLER

60.262	ELSAN POLYNİTRİL-1 ELDİVEN	19
60.262	ELSAN POLYNİTRİL-2 ELDİVEN	20
65.100	DYNEEL NİTRİL ELDİVEN	21
65.100	DYNEEL PLUS NİTRİL ELDİVEN	22

ÖRME ELDİVENLER

40.203	ÖZEL GABARDİN ELDİVEN	23
40.202	ÖZEL DOKUMA RÖTÜŞ ELDİVENİ	24
50.200	SATÜRN ELDİVEN	26
50.202	ELSAN 5 PARMAKLI POLYESTER SİYAH ÖRME ELDİVEN	27
55.201-55.205	MANŞETLİ MANŞETSİZ MONTAJ ELDİVENİ (BAYRAKTAR)	28
55.201-55.205	MANŞETLİ MANŞETSİZ MONTAJ ELDİVENİ (KESİK UÇLU BAYRAKTAR)	29
55.210	ELSAN 5 PARMAKLI PAMUK ELDİVEN J:10 ÖRGÜ ELDİVEN	30
55.211	ELSAN 5 PARMAKLI PAMUK ELDİVEN J:7 ÖRGÜ ELDİVEN	31
55.500	ELSAN 4N DYNEEL İÇLİK	32
ELSAN 35	ÖZEL ÜRETİM ELDİVEN	33
ELSAN DYNEEMA	KOLLUK (ÖRGÜ)	34

KEVLAR ELDİVENLER VE KOLLUKLAR

60.207	ELSAN DUPONT KEVLAR J:7+PAMUK ÖZEL ELDİVEN	35
60.207	ELSAN DUPONT KEVLAR J:7 ÖRGÜ ELDİVEN	36
60.210	ELSAN DUPONT KEVLAR J:10 ÖRGÜ ELDİVEN	37
60.200	ELSAN DUPONT KEVLAR J:13 ÖRGÜ ELDİVEN	38
60.300-15	ELSAN DUPONT KEVLAR BİLEKLİK (ÖRGÜ)	40
60.300-45	ELSAN DUPONT KEVLAR KOLLUK (KONFEKSİYON ÖRGÜ) (PARMAK ARALARI DİKİŞLİ)	41
60.300-45	ELSAN DUPONT KEVLAR KOLLUK (ÖRME) (BAŞ PARMAK GEÇMELİ)	42
60.300-45	ELSAN DUPONT KEVLAR KOLLUK (KONFEKSİYON ÖRGÜ) (BAŞ PARMAK GEÇMELİ)	43

DERİ ÜRÜNLER

10.250	ELSAN BEZ TAKVİYELİ AĞIR İŞ ELDİVENİ	44
30.250-30.251	ELSAN CİLT DERİ KAYNAKÇI KOLLUĞU ÖZEL DERİ KOLLUK	45
30.200	ELSAN TEK PARÇA CİLT DERİ KAYNAKÇI ÖNLÜĞÜ	46
30.200	ELSAN 2-3 PARÇALI CİLT DERİ KAYNAKÇI ÖNLÜĞÜ	47
30.530	ELSAN AVUÇ İÇİ KORUMA BANTI	48
35.260	ELSAN CİLT DERİ KAYNAKÇI TOZLUĞU	49

ÖZEL ÜRÜNLER

20.310	KEVMAK	50
--------	--------	----

EL KORUYUCULAR	54	AYAK KORUYUCULAR	62	İŞİTME KORUYUCULAR	72
TEREL	54	STRIDE LOW S3 ESD SRC	62	ED 3C EAR DEFENDER SNR 31 dB	72
SMEW	54	GRAFFITI LOW S3 ESD SRC	62	ED 2H EAR DEFENDER SNR 30 dB	72
BUNTING	54	OXFORD LOW S3 SRC	62	ED 4FIT SNR 30 dB	72
TURNSTONE	54	AUGE SANDAL S1 SRC	62	ED COMFORT PLUG CORDED	73
HS-04-001	55	TOP CLASSIC REGATA S3 SRC	63	SNR 37 dB	73
NYROCA MAXIM	55	AUDAX LOW S1P SRC	63	ED COMFORT PLUG SNR	73
BABBLER	55	STRONG PROFESSIONAL	63	37 dB DİSPANSER	73
NYROCA MAXIM DOTS	55	SPRINT GREY S SRC	63	ED DİSPANSER	73
RUFINUS	55	SALTHOLM LOW S3 HRO SRC	63		
TETRAX	55	TAIPAN SANDAL S1P SRC	63	VÜCUT KORUYUCULAR	74
BONASIA	56	BRAVO S3 SRC	63	CHEMSAFE P5	74
RAZORBILL	56	CERBIATTO S3	64	CHEMSAFE 500	74
BORIN	56	CI HRO SRC	64	CHEMSAFE C1	74
STINT	56	TALENTO S3 SRC BOT	64	BE-04-003	75
HS-04-017	56	ARDITA S3 HRO SRC	64	CHEMSAFE MS1	75
VIREO	56	EUROFORT S5	64	HYDRA	75
CINCLUS	57	SPECIALE S3	64	BIANCA	75
PALAVAN SARI-SİYAH	57			MINTO	75
FIELDFARE	57	GÖZ KORUYUCULAR	65		
LAGOPUS	57	LIMERRAY	65	KIYAFETLER	76
HS-04-018	57	CUSSAY	65	ALLYN SOFTSHELL CEKET	76
VANELLUS	57	CRYSTALLUX GRİ	65	OLZA	76
GARRULUS	58	ROZELLE	66	KIŞLIK CEKET	76
SPONSA	58	WAITARA	66	ULTIMO	76
TURTUR	58	BARDEN	66	BI ROAD	77
SPINUS	58	ARTILUX WELD	66	STANMORE KIŞLIK CEKET	77
ACCENTOR	58	SEIGY	66	ALLYN CEKET	78
PUGNAX BLUE	58	VISIGUARD	66	ALLYN PANTOLON	78
PUGNAX RED	59			COEN CEKET	79
GRYLLE DOUBLE	59	SOLUNUM KORUYUCULAR	67	COEN PANTOLON	79
HS-02-001	59	FORCE8	67		
MAGPIE	59	Filtreleri FORCE 8™, 10™ - ABEK1	67	İKON AÇIKLAMALARI	80
SANDERLING WELDER	59	FLEXINET FFP2/822	68		
HS-01-002	59	VS2200CV FFP2V	68	ELSAN ELDİVEN	
HS-01-003	60	VS2200AV FFP2AV	68	TEKSTİL TEKNOLOJİSİ	80
NIVALIS	60				
FULVUS	60	BAŞ KORUYUCULAR	69	ELSAN NİTRİL ELDİVEN	
GREBE	60	ALPINWORKER	69	ÜRETİM AŞAMALARIMIZ	80
FULIGULA	60	EVO 3 LINESMANN	69		
CASPIA	60	EVO LITE®	69		
STARLING BLUE	61	HARDCAP A1+	69	SERTİFİKALAR	81
SPOONBILL	61				
HS-06-001	61				

1979
YILINDAN
GÜNÜMÜZE
ELSAN
ELDİVEN

Firmamız 1979 yılında sanayi yaşamına ELSAN TİCARET olarak Gazlılar Cad. Beysel İş Hanı'nda faaliyetine başlamıştır. 1986 yılında Ulu Çarşı'da kendi dükkanlarımızda gelişimimizi sürdürdük. Sanayi iş eldivenleri ve iş önlüklerini standart normlara uygun ve en iyiyi bir ilke olarak benimsemiş olan firmamız, sürekli gelişme göstermiş ve 1996 yılında yeni binamızda faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir.

1998 yılında, kaplama makineleri yurt dışından getirilerek kimyasal eldiven üretimine başlandı. İş eldivenleri ve önlükleri üretiminde tecrübe sahibi olan firmamız OYAK RENAULT, OTOSAN, OTOYOL, TOFAŞ, KARSAN, TOYOTA, HYUNDAI, COŞKUNÖZ firmaları için iş eldiveni (deri-bez), önlük, kolluk ve kimyasal eldiven üretimine başlayarak; otomotiv sektörü, inşaat sektörü gibi endüstriyel aynı zamanda tarım alanında faaliyet gösteren tüm üretim sektörüne hizmet vererek yoluna devam etmiştir.

2000 yılında doğal gaz ünitesi devreye alınarak firmanın ısı enerjisini karşılama yolunda büyük bir gelişim gösterilmiştir. 2003 yılı itibariyle ihracatımız FRANSA ile kesinlik kazanmıştır.

Türkiye'de otomotiv sektörünün ve diğer tüm sektörlerin gelişmesi ile birlikte bu konudaki başarısını da sürdürmüş olan şirketimiz, kalite güvence sistemlerinin uygulamaya alınması ile müşteri memnuniyetini daha da ileriye götürmeyi hedeflemektedir.

Halen 3200 m² kapalı alan 45'i içeride, 67'si dışarıda çalışanı ile 112 kişi istihdam edilmektedir.

VİZYONUMUZ

Üretim gücümüz ve kalitemizle iş güvenliği sektörünün aranan ismi olarak müşterilerimizin el ve kol koruyucuları pazarında çözüm ortağı olmaya devam etmek.

MİSYONUMUZ

Üretim, tesis ve hizmet kalitemizin çitasını yüksek tutup müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak. Faaliyetlerimizi doğanın bize sunduğu güzelliklerin ve tükettiğimiz doğal kaynakların farkında olarak bu ekolojik döngüye bağlı, doğaya ve çevreye saygılı olarak yapmak.

Uzman ekibimizle birlikte kendimizi sürekli geliştirerek tüm iş kollarına uygun çözümler bularak zorluk derecesi gözetmeksizin tüm müşterilerimizin istek ve taleplerini karşılamak ve iş kazalarını önlemek amaçlı doğru kişisel koruyucular önermek.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Elsan Eldiven olarak Avrupa standartına uygun üretim yapmaya devam etmek. ISO 9001 kalite belgemizin gerekliliğini yerine getirmek ve sürekli geliştirmek. Üretim politikamızı müşteri memnuniyeti odaklı yapmak. Müşterilerimizin istek ve taleplerini sürekli takip etmek ve karşılamak. Uluslararası rekabet koşullarını ve gelişen teknolojiyi yakından takip eden kaliteyi ön planda tutarak, üretim sistemi uygulayan dışa açık sürekli gelişen bir üretici olmaya devam etmek.







ELSAN





70.790 SENSİTİVE MAVİ NİTRİL ELDİVEN

EN 388 | 4-1-4-1 | CE



KULLANIM ALANLARI

- Montaj İşleri
- Paketleme
- Metal İşleri
- Transport Alanları
- Ahşap İşleri
- Otomotiv

ÖZELLİKLERİ

- Elsan makine parkurunda dokunmuş pamuk astarı esnek ve elin saran yapısıyla konforu artırır, uzun süre giyildiğinde eli yormaz.
- Dikim bölümümüzde dünya standardı rimoldi neccni makinelerinde uzman personelimiz tarafından en iyi şekilde siz müşterilerimiz için hazırlanmıştır.
- Yağları ve sıvıları geçirmez.
- Üstün hissetme özelliğine sahiptir.
- Sensitive nitril eldiven hassasiyet gerektiren işleriniz için idealdir.
- Mavi ve sarı renkte üretimi vardır.



70.790 SENSİTİVE SARI NİTRİL ELDİVEN

EN 388 | 4-1-4-1 | CE



KULLANIM ALANLARI

- Montaj İşleri
- Paketleme
- Metal İşleri
- Transport Alanları
- Ahşap İşleri
- Otomotiv

ÖZELLİKLERİ

- Elsan makine parkurunda dokunmuş pamuk astarı esnek ve elin saran yapısıyla konforu artırır, uzun süre giyildiğinde eli yormaz.
- Dikim bölümümüzde dünya standardı rimoldi neccni makinelerinde uzman personelimiz tarafından en iyi şekilde siz müşterilerimiz için hazırlanmıştır.
- Yağları ve sıvıları geçirmez.
- Üstün hissetme özelliğine sahiptir.
- Sensitive nitril eldiven hassasiyet gerektiren işleriniz için idealdir.
- Mavi ve sarı renkte üretimi vardır.



70.810 CONCORDE MAVİ NİTRİL ELDİVEN

EN 388 | 4-1-4-2 | CE



KULLANIM ALANLARI

- Montaj İşleri
- Paketleme
- Metal İşleri
- Transport Alanları
- Ahşap İşleri
- Otomotiv
- İnşaat

ÖZELLİKLERİ

- Elsan makinelerinde dokunmuş, %100 pamuk astarlıdır.
- Pamuk astarı konforu artırır, sürtünmelerde elin tahriş olmasını engeller.
- Yağlı parçaların montajı ve üretiminde kolaylık sağlar.
- Sıvıları ve yağları içine geçirmez.
- Elsan Concorde eldiven ellerinizin hava almasına izin verir.
- Terleme yapmaz.
- Üstün aşınma ve yırtılma direnci gösterir.



70.810 CONCORDE LÜKS NİTRİL ELDİVEN

EN 388 | 4-1-4-2 | CE



KULLANIM ALANLARI

- Montaj İşleri
- Paketleme
- Metal İşleri
- Transport Alanları
- Ahşap İşleri
- Otomotiv
- İnşaat

ÖZELLİKLERİ

- Elsan makinelerinde dokunmuş, %100 pamuk astarlıdır.
- Özel bir kumaşa sahip olup çift yıkama ve çift daldırma yapılmıştır.
- Özel bir nitril kaplamaya sahiptir.
- Pamuk astarı konforu artırır, sürtünmelerde elin tahriş olmasını engeller.
- Yağlı parçaların montajı ve üretiminde kolaylık sağlar.
- Sıvıları ve yağları içine geçirmez.
- Elsan Concorde eldiven ellerinizin hava almasına izin verir.
- Terleme yapmaz.
- Üstün aşınma ve yırtılma direnci gösterir.



70.811 CONCORDE SARI NİTRİL ELDİVEN

EN 388 | 4-1-4-2 | CE



KULLANIM ALANLARI

- Montaj İşleri
- Paketleme
- Metal İşleri
- Transport Alanları
- Ahşap İşleri
- Otomotiv
- İnşaat

ÖZELLİKLERİ

- Elsan makinelerinde dokunmuş, %100 pamuk astarlıdır.
- Pamuk astarı konforu artırır, sürtünmelerde elin tahriş olmasını engeller.
- Yağlı parçaların montajı ve üretiminde kolaylık sağlar.
- Sıvıları ve yağları içine geçirmez.
- Elsan Concorde eldiven ellerinizin hava almasına izin verir.
- Terleme yapmaz.
- Üstün aşınma ve yırtılma direnci gösterir.



70.810 CONCORDE MAVİ TAM KAPLI NİTRİL ELDİVEN

EN 388 | 4-1-4-2 | CE



KULLANIM ALANLARI

- Montaj İşleri
- Paketleme
- Metal İşleri
- Transport Alanları
- Ahşap İşleri
- Otomotiv
- İnşaat

ÖZELLİKLERİ

- Elsan makinelerinde dokunmuş, %100 pamuk astarlıdır.
- Pamuk astarı konforu artırır, sürtünmelerde elin tahriş olmasını engeller.
- Yağlı parçaların montajı ve üretiminde kolaylık sağlar.
- Sıvıları ve yağları içine geçirmez.
- Elsan Concorde eldiven ellerinizin hava almasına izin verir.
- Terleme yapmaz.
- Üstün aşınma ve yırtılma direnci gösterir.

**70.850****ELSAN ZETEK S MAVİ
NİTRİL ELDİVEN**

EN 388 | 3-1-2-2 | CE

**KULLANIM ALANLARI**

- Montaj İşleri
- Paketleme
- Metal İşleri
- Transport Alanları
- Ahşap İşleri
- Otomotiv

ÖZELLİKLERİ

- Pamuk astarlıdır.
- Terletmez, elin hava almasını sağlar.
- Dikiş ve üretim kalitesi parmakların hareketini rahatlatır, çalışma performansını artırır.
- 3/4 oranında Elsan makine parkurunda nitril kaplanmıştır.
- Özel nitrili sayesinde sıvıları içine geçirmez.
- Yağlı yüzeylerde kaymayan yapısı çalışmanızı kolaylaştırır.
- Anatomik yapısı sayesinde elin şeklini alır.



70.850

ELSAN ZETEK SARI NİTRİL ELDİVEN

EN 388 | 3-1-2-2 | CE



KULLANIM ALANLARI

- Montaj İşleri
- Paketleme
- Metal İşleri
- Transport Alanları
- Ahşap İşleri
- Otomotiv

ÖZELLİKLERİ

- Pamuk astarlıdır.
- Terletmez, elin hava almasını sağlar.
- Dikiş ve üretim kalitesi parmakların hareketini rahatlatır, çalışma performansını artırır.
- 3/4 oranında Elsan makine parkurunda nitril kaplanmıştır.
- Özel nitrili sayesinde sıvıları içine geçirmez.
- Yağlı yüzeylerde kaymayan yapısı çalışmanızı kolaylaştırır.
- Anatomik yapısı sayesinde elin şeklini alır.



60.206 KEVNİT NİTRİL ELDİVEN

EN 388 | 4-3-4-4 | CE



KULLANIM ALANLARI

- Tüm Kesilme Riski Olan Bölümlerde
- Otomotiv Sektörü
- Cam Sanayi
- Pres Hatları
- Metal İşleme ve Üretimi

ÖZELLİKLERİ

- Ağır sanayi işçilerinin maruz kaldığı kesilme ve termal risklere karşı güvenli, konforlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak amaçlı elin kusursuz iskelet yapısına uygun, yormayan özel üretilmiş bir eldivendir.
- Yıkama talimatlarına uygun yıkandığında çekmez sertleşmez.
- Dayanıklı bir nitril kaplamadır.
- Ağır iş koşullarına uygundur.
- Bilekler sık iğne ile elastik örgüdür.
- **Elsan Dupont Kevlar astarlıdır.**
- Özellikle kesilme riski olan bölümlerde kullanılması önerilir.
- Dikişsiz astarı sürtünmeler de eli tahriş etmez.
- Özel formilasyon mat ve pürüzlü yüzey.



60.262 ELSAN POLYNİTRİL-1 ELDİVEN

EN 388 | 4-1-2-1 | CE



KULLANIM ALANLARI

- Hassas İşler
- Otomotiv Sektörü
- Genel Kullanım
- Montaj

ÖZELLİKLERİ

- Yumuşak nitril kaplamadır.
- Parmak ucu hassasiyeti gerektiren iş koşulları için özel üretim yapılmıştır.
- Oldukça rahat ve konforludur. Finessa (incelikte) örülmüştür.
- Esnek eli saran örgü ikinci bir deri hissi verir.
- Elastik örgü bilektir.
- Hassas işlerde aranan konforu sunar.
- Hissedilmesi gereken küçük parçaların montajını kolaylaştırır.
- Hafifliği esnekliği parmak ucu hassasiyetini güçlendirir.
- Polyamid astar yapısı gereği yıpranmalara karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Avuç içi ELSAN eldivenin geliştirdiği kaymayı önleyen siyah nitril kaplıdır.



60.262 ELSAN POLYNİTRİL-2 ELDİVEN

EN 388 | 4-1-2-1 | CE



KULLANIM ALANLARI

- Hassas İşler
- Otomotiv Sektörü
- Genel Kullanım
- Montaj

ÖZELLİKLERİ

- Yumuşak nitril kaplamadır.
- Parmak ucu hassasiyeti gerektiren iş koşulları için özel üretim yapılmıştır.
- **Oldukça rahat ve konforludur.**
- Finessa (incelikte) örülmüştür.
- Esnek eli saran örgü ikinci bir deri hissi verir.
- Elastik örgü bilektir.
- Hassas işlerde aranan konforu sunar.
- Hissedilmesi gereken küçük parçaların montajını kolaylaştırır.
- Hafifliği esnekliği parmak ucu hassasiyetini güçlendirir.
- Polyamid astar yapısı gereği yıpranmalara karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Avuç içi Elnsan eldivenin geliştirdiği kaymayı önleyen siyah nitril kaplıdır.



65.100 DYNEEL NİTRİL ELDİVEN

EN 388 | 4-4-4-4 | CE



KULLANIM ALANLARI

- Pres Hatları
- Otomotiv Sektörü,
- Metal Üretimi ve Montajı
- Kesilme riski olan işler

ÖZELLİKLERİ

- Yumuşak avuç içi siyah nitril kaplamadır.
- Ele oturma ve sarma özelliğinden dolayı iyi bir kavramayı garanti eder.
- Dikişsiz dyneema örgüdür.
- Çalışma esnasında kolaylık ve ustalık sağlar. Üstün kesilme direnci gösterir.
- Bilekler elastik dyneema örgüdür.
- Dayanıklı bir kaplamadır.
- Yağlı yüzeylerde kaymaz üstün tutuş sağlar.
- Aşınmaya ve delinmeye karşı dirençlidir.
- Birçok test ve deneme sonucu üretime alınmıştır. Direnç seviyeleri yüksek eldivenlerde bulunmayan yumuşak eli yormayan yapısı konfor ve güveni bir arada sunar.



65.100 DYNEEL PLUS NİTRİL ELDİVEN

EN 388 | 4-4-4-2 | CE



KULLANIM ALANLARI

- Pres Hatları
- Otomotiv Sektörü
- Metal Üretimi ve Montajı
- Kesilme riski olan işler aynı zamanda hassas işler

ÖZELLİKLERİ

- Yumuşak avuç içi siyah nitril kaplamadır.
- Ele oturma ve sarma özelliğinden dolayı iyi bir kavramayı garanti eder.
- Dikişsiz dyneema örgüdür.
- Çalışma esnasında kolaylık ve ustalık sağlar. Üstün kesilme direnci gösterir.
- Bilekler elastik dyneema örgüdür.
- Dayanıklı bir kaplamadır.
- Yağlı yüzeylerde kaymaz üstün tutuş sağlar.
- Aşınmaya ve delinmeye karşı dirençlidir.
- Birçok test ve deneme sonucu üretime alınmıştır. Direnç seviyeleri yüksek eldivenlerde bulunmayan yumuşak eli yormayan yapısı konfor ve güveni bir arada sunar.



40.203 ÖZEL GABARDİN ELDİVEN



KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv Endüstrisi
- Kuru Parçaların Montajı
- Paketleme ve Kontrol İşlemleri
- Elektronik Endüstrisi
- Devre Kartı Montajı
- Nakliyat ve Alımlarda

ÖZELLİKLERİ

- Pamuklu özel işlemlerden geçerek hazırlanmış kumaşlardan üretilmiştir.
- Parmak izi bırakmaz.
- Yaptığınız işi kolaylaştırır.
- Giyilmesi kolaydır.
- Dikiş ve üretim kalitesi eli yormaz çalışma performansını artırır.



40.202

**ÖZEL DOKUMA
RÖTÜŞ ELDİVENİ****KULLANIM ALANLARI**

- Kaporta Atölyeleri
- Rötüş İşlemleri
- Paketleme
- Kalite/Kontrol

ÖZELLİKLERİ

- 52 tel özel dokuma kumaştan üretilmiştir.
- Beyaz tek parmaklı rötüş eldivendir.
- İşleri kolaylaştırır.
- Üstün hissetme özelliğine sahiptir.

YÜKSEK PERFORMANS

Elsan Sensitive Nitril Eldiven;
dikim bölümümüzde dünya standardı
Rimoldi Necni makinelerinde
uzman personelimiz tarafından
sizler için hazırlandı.



%100 TÜRK MALI
MADE IN TURKEY





50.200 SATÜRN ELDİVEN



KULLANIM ALANLARI

- Hava Alanları
- Montaj İşleri
- Nakliyat ve Alımlar
- Ulaşım
- Kalite Kontrol İşleri

ÖZELLİKLERİ

- Kiri üzerinde tutmayan uzun ömürlü polyester ipten örülmüştür.
- Parmak izi bırakmaz.
- Dikişsiz olması sürtünmelerde cildi tahriş etmez.
- İnce örgü elin bir parçası hissini verir.
- Hassasiyet gerektiren işlerde ustalık sağlar.
- Eli ikinci bir deri gibi saracak şekilde Elsan makinelerinde ayarlanmış özel örgüdür.



50.202 ELSAN 5 PARMAKLI POLYESTER SİYAH ÖRME ELDİVEN



KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv Sektörü
- Montaj İşleri
- Tamir İşleri
- Boya Atölyeleri

ÖZELLİKLERİ

- Ultra dayanıklı polyester ipten örülmüştür.
- Dikişsiz eli saran yapısı konforu artırır.
- 25 cm uzunluğundadır.
- Bilekler koruma altındadır.
- Gıda ile temasa uygun ve dirençlidir.
- Et ve balık ürünlerinin hazırlandığı bölümlerde kullanılabilir.



55.201-55.205 MANŞETLİ MANŞETSİZ MONTAJ ELDİVENİ (BAYRAKTAR)



KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv Sektörü
- Montaj ve Kaplama
- Depo İşleri
- Paketleme
- Kamu İşleri

ÖZELLİKLERİ

- %100 üstün kalite pamuktur.
- Bileği manşetlidir.
- Elastik özelliğine sahiptir.
- Doğal el şeklindedir.
- Kaydırmadan eli kavrar.
- Özel ürünlerin kontrol işlemlerinde parmak izi bırakmadığı için tercih edilir.
- Bileği manşetsiz olarak da üretimi vardır.



55.201-55.205 MANŞETLİ MANŞETSİZ MONTAJ ELDİVENİ (KESİK UÇLU BAYRAKTAR)



KULLANIM ALANLARI

- Kuru Parçaların Montaj Ünitelerinde
- Kalite Kontrol
- Üretim İnceleme ve Ambalaj
- Depo İşleri

ÖZELLİKLERİ

- İki parmağı kesik %100 pamuktan üretilmiştir.
- Hafif esnek ve konforludur.
- Elin hassasiyetini hissettirip rahatlık sağlar.
- Çok küçük parçalarda kullanılması için 2 parmağı kesik olarak Elsan makinelerinde örülmüştür.



55.210 ELSAN 5 PARMAKLI PAMUK ELDİVEN J:10 ÖRGÜ ELDİVEN

EN 388 | 1-2-4-X | CE



KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv Sektörü
- Montaj
- Ambalaj ve Paketleme
- Genel Kullanım

ÖZELLİKLERİ

- %100 pamukludur.
- 10 numaralı makinelerde örülmüştür.
- Dikişsizdir elin şeklini alır terletmez.
- Otomotiv sektöründe kullanıma uygundur.
- Üretim kalitesi yüksektir.
- Parmak izi bırakmaz.



55.211

ELSAN 5 PARMAKLI
PAMUK ELDİVEN J:7
ÖRGÜ ELDİVEN

EN 388 | 1-2-4-X | CE



KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv Sektörü
- Montaj
- Ambalaj ve Paketleme
- Genel Kullanım

ÖZELLİKLERİ

- %100 pamukludur.
- 7 numaralı makinelerde örülmüştür.
- Dikişsizdir elin şeklini alır terletmez.
- Otomotiv sektöründe kullanıma uygundur.
- Üretim kalitesi yüksektir.
- Parmak izi bırakmaz.



55.500 ELSAN 4N DYNEEL İÇLİK

EN 388 | 2-5-4-X | CE



KULLANIM ALANLARI

- Metal Sanayi
- Otomotiv Sanayi
- Kesilme Riski Olan Bölümler
- Kalite kontrol işleri
- Cam Sanayi

ÖZELLİKLERİ

- Elsan 4N Dyneel eldiven özel 4N dyneema iplikten üretilmiştir.
- İnce dikişsiz örgüsü yumuşak bir şekilde eli sarar esnek ve konforludur.
- Tek başına veya eldiven içerisinde koruma amaçlı giyilebilir.
- Önerilen yıkama talimatları doğrultusunda yıkandıktan sonra konfor aynı şekilde devam eder.
- Sertleşmez, çekmez.
- Kesilme ve yırtılma direnci yüksektir.



ELSAN 3S ÖZEL ÜRETİM ELDİVEN



KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv Sektörü
- Montaj ve Kaplama
- Depo İşleri
- Paketleme

ÖZELLİKLERİ

- 3S özel kumaştan imal edilmiştir. Bileği pamuk örme konçludur.
- Elastik özelliğine sahiptir.
- Doğal el şeklindedir.
- Kaydırmadan eli kavrar.
- Özel ürünlerin kontrol işlemlerinde parmak izi bırakmadığı için tercih edilir.



ELSAN DYNEEMA KOLLUK (ÖRGÜ)



KULLANIM ALANLARI

- Metal Sanayi
- Pres Hatları
- Otomotiv Sanayi
- Cam Sanayi
- Kesilme Riski Yüksek olan İşler

ÖZELLİKLERİ

- Ağır sanayi üretim hatları, montaj gibi birçok iş kolunda ellerimiz ve kollarımız olmadan hemen hemen hiçbir iş yapamayız.
- Kendimizi doğru kişisel koruyucular kullanarak koruma altına almak önceliğimiz olmalıdır.
- Özel Dyneema iplikten üretilen kolluğumuz kesilme riskli işlerde size yüksek koruma sağlayacaktır.



60.207

ELSAN DUPONT KEVLAR J:7+PAMUK ÖZEL ELDİVEN

EN 388 | 354X | CE



KULLANIM ALANLARI

- Kesilme Riski Yüksek Yerler/
Termal Riskler
- Pres Hatları
- Otomotiv Sektörü
- Cam Sanayi
- Kaynak

ÖZELLİKLERİ

- ELSAN makinelerinde %100 Kevlar ipten örülmüştür.
- Kesilme riskine karşı performansı yüksektir.
- Termal riskli olan yerlerde ele konforlu ve güvenli çalışma olanağı sunar.
- **Aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır.**
- 180 °C kısa temas ısı izolasyonu sunar. Kesilme direnci yüksektir.
- Çalışanların güvenliği bizim önceliğimizdir.
- Kevlar eldivenlerimizin yıkama sonrası direnç seviye ölçüm testleri özel laboratuvarlarda yapılmıştır.
- Kesilme riskinin yüksek olduğu bölümlerde en fazla 2 kez yıkanması tavsiye edilir.



60.207 ELSAN DUPONT KEVLAR J:7 ÖRGÜ ELDİVEN

EN 388 | 354X | CE



KULLANIM ALANLARI

- Kesilme Riski Yüksek Yerler/
Termal Riskler
- Pres Hatları
- Otomotiv Sektörü
- Cam Sanayi
- Kaynak

ÖZELLİKLERİ

- ELSAN makinelerinde %100 Kevlar ipten örülmüştür.
- Kesilme riskine karşı performansı yüksektir.
- Termal riskli olan yerlerde ele konforlu ve güvenli çalışma olanağı sunar.
- **Aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır.**
- 150 °C kısa temas ısı izolasyonu sunar.
- Kesilme direnci yüksektir.
- Çalışanların güvenliği bizim önceliğimizdir.
- Kevlar eldivenlerimizin yıkama sonrası direnç seviye ölçüm testleri özel laboratuvarlarda yapılmıştır.
- Kesilme riskinin yüksek olduğu bölümlerde en fazla 2 kez yıkanması tavsiye edilir.



60.210 ELSAN DUPONT KEVLAR J:10 ÖRGÜ ELDİVEN

EN 388 | 344X | CE



KULLANIM ALANLARI

- Metal Sanayi
- Kaynak Yapımı
- Otomotiv Sanayi
- Termal ve Kesilme Riski Olan Bölümler

ÖZELLİKLERİ

- %100 Kevlar Dupont ipten 10 numaralı makinelerde örülmüştür.
- Pamukla dokunup kevlar ile örüldüğünden çok yumuşak ve konforludur.
- 120 °C kısa temas ısı izolasyonu sunar. Kesilme direnci yüksektir.
- Elsan Dupont Kevlar eldivenler ağır iş koşullarında güvenli çalışmayı sağlar performansı artırır.
- Aşınma, kesilme, yırtılma direnci gösterir.



60.200 ELSAN DUPONT KEVLAR J:13 ÖRGÜ ELDİVEN

EN 388 | 2-3-4-X | CE



KULLANIM ALANLARI

- Metal Sanayi
- Kaynak Yapımı
- Otomotiv Sanayi
- Termal ve Kesilme Riski Olan Bölümler
- Cam Sanayi

ÖZELLİKLERİ

- Elsan Dupont Kevlar örgü eldiven 13 numaralı makinelerde örülmüştür.
- İnce dikişsiz örgüsü yumuşak bir şekilde eli sarar esnek ve konforludur.
- Tek başına veya eldiven içerisinde koruma amaçlı giyilebilir.
- Önerilen yıkama talimatları doğrultusunda yıkandıktan sonra konfor aynı şekilde devam eder.
Sertleşmez, çekmez.
- 90 °C kısa temas ısı izolasyonu sunar. Kesilme direnci yüksektir.
- Kesilme ve yırtılma direnci yüksektir.

Sıfır Kimyasal ✓
Su Bazlı Üretim ✓
Özel Üretim Yeteneđi ✓





60.300-15 ELSAN DUPONT KEVLAR BİLEKLİK (ÖRGÜ)

EN 388 | 1-4-2-X | CE



KULLANIM ALANLARI

- Metal Sanayi
- Kaynak Yapımı
- Pres Hatları
- Otomotiv Sanayi
- Cam Sanayi
- Kesilme ve Termal Riskler

ÖZELLİKLERİ

- Ağır sanayi üretim hatları, montaj gibi birçok iş kolunda ellerimiz ve kollarımız olmadan hemen hemen hiçbir iş yapamayız. Kendimizi doğru kişisel koruyucular kullanarak koruma altına almak önceliğimiz olmalıdır.

SERTİFİKA NO / ÜRÜN ADI

60.300/10	: KEVLAR BİLEKLİK 10 cm
60.300/16	: KEVLAR BİLEKLİK 16 cm
60.300/20	: KEVLAR BİLEKLİK 20 cm
60.300/25	: KEVLAR BİLEKLİK 25 cm



60.300-45 ELSAN DUPONT KEVLAR KOLLUK (KONFEKSİYON ÖRGÜ) (PARMAK ARALARI DİKİŞLİ)

EN 388 | 1-4-2-X | CE



ÇEŞİTLERİ

- Tek Parmaklı Elsan Dupont Kevlar Kolluk ve Bileklik
- 5 Parmağı Kesik Elsan Dupont Kevlar Kolluk
- Parmaksız Elsan Dupont Kevlar Kolluk ve Bileklik
- Dokuma Örgü Elsan Dupont Kevlar Kolluk

ÖZELLİKLERİ

- Kevlar konfeksiyon dokuma kolluğumuz daha bol kolu sarmayan yapısıyla farklı bir alternatiftir.
- Dikişli 5 parmağı kesik kevlar kolluk elinizde sabit kalır, kaymaz.
- Kullanımı oldukça rahat ve konforludur.
- Siz müşterilerimiz için ürettiğimiz 4 grupta topladığımız Elsan Dupont Kevlar kolluklarımız ağır sanayi iş koşullarında termal ve kesilme risklerine karşı çalışanlara yüksek koruma sağlar.
- Kevlar kolluklarımız belirlediğimiz yıkama talimatlarına uygun olarak yıkandığında çekme ve sertleşme yapmaz.



60.300-45 ELSAN DUPONT KEVLAR KOLLUK (ÖRME) (BAŞ PARMAK GEÇMELİ)

EN 388 | 1-4-2-X | CE



ÇEŞİTLERİ

- Tek Parmaklı Elsan Dupont Kevlar Kolluk ve Bileklik
- 5 Parmağı Kesik Elsan Dupont Kevlar Kolluk
- Parmaksız Elsan Dupont Kevlar Kolluk ve Bileklik
- Dokuma Örgü Elsan Dupont Kevlar Kolluk

ÖZELLİKLERİ

- Kevlar konfeksiyon dokuma kolluğumuz daha bol kolu sarmayan yapısıyla farklı bir alternatiftir.
- Baş parmağı geçmeli kevlar kolluk kullanımı oldukça rahat ve konforludur.
- Siz müşterilerimiz için ürettiğimiz 4 grupta topladığımız Elsan Dupont Kevlar kolluklarımız ağır sanayi iş koşullarında termal ve kesilme risklerine karşı çalışanlara yüksek koruma sağlar.
- Kevlar kolluklarımız belirlediğimiz yıkama talimatlarına uygun olarak yıkandığında çekme ve sertleşme yapmaz.



60.300-45 ELSAN DUPONT KEVLAR KOLLUK (KONFEKSİYON ÖRGÜ) (BAŞ PARMAK GEÇMELİ)

EN 388 | 1-4-2-X | CE



ÇEŞİTLERİ

- Tek Parmaklı Elsan Dupont Kevlar Kolluk ve Bileklik
- 5 Parmağı Kesik Elsan Dupont Kevlar Kolluk
- Parmaksız Elsan Dupont Kevlar Kolluk ve Bileklik
- Dokuma Örgü Elsan Dupont Kevlar Kolluk

ÖZELLİKLERİ

- Kevlar konfeksiyon dokuma kolluğumuz daha bol kolu sarmayan yapısıyla farklı bir alternatiftir.
- Dikişli 5 parmağı kesik kevlar kolluk elinizde sabit kalır, kaymaz.
- Kullanımı oldukça rahat ve konforludur.
- Siz müşterilerimiz için ürettiğimiz 4 grupta topladığımız Elsan Dupont Kevlar kolluklarımız ağır sanayi iş koşullarında termal ve kesilme risklerine karşı çalışanlara yüksek koruma sağlar.
- Kevlar kolluklarımız belirlediğimiz yıkama talimatlarına uygun olarak yıkandığında çekme ve sertleşme yapmaz.



10.250 ELSAN BEZ TAKVİYELİ AĞIR İŞ ELDİVENİ

EN 388 | 4-1-3-3 | CE



KULLANIM ALANLARI

- Döküm İşleri
- Metal Üretimi
- Pres Atölyesi
- Denizcilik Sektörü

ÖZELLİKLERİ

- Ultra dayanıklı yağı ve sıvıları geçirmeyen yarma deridir.
- Mekanik mukavemeti yüksektir.
- Elin üst kısmı pamuklu ve deri takviyelidir.
- Ön kol koruması pamuk manşetlidir.
- Toplam 30 cm uzunluğundadır.



30.250-30.251 ELSAN CİLT DERİ KAYNAKÇI KOLLUĞU ÖZEL DERİ KOLLUK



KULLANIM ALANLARI

- Kesilme Riski Olan Tüm Bölümler
- Kaynak İşleri
- Pres Hatları
- Taşlama Atölyeleri

ÖZELLİKLERİ (30.250)

- İki parça kol ucu lastikli tamamı ciltli deridir.
- Bilekten kola kadar olan kısmı ağır iş koşullarında oluşan tehlikelerden korur.
- Oldukça konforludur. İş akışının daha güvenli ve hızlı olmasını sağlar.
- Sıvıları geçirmez. Termal risklere karşı üstün koruma sağlar.

ÖZELLİKLERİ (30.251)

- Yumuşak, konforlu ciltli deridir. Özel bir tasarımıdır.
- Bilekten omuza kadar olan kısmı kesilme ve termal risklerine karşı korur.
- Kaymaması için dirsek kısmında lastik vardır.
- Omuz bitişi cırtlıdır. Gerekirse kaynakçı grevci önlüğümüzle bir bütün olarak kullanılabilir.

**30.200**

ELSAN TEK PARÇA CİLT DERİ KAYNAKÇI ÖNLÜĞÜ

EN 388 | 4-1-4-4 | CE



KULLANIM ALANLARI

- Kaynak İşleri
- Pres Atölyeleri
- Ağır Sanayi
- Otomotiv Sanayi

ÖZELLİKLERİ

- İnsan vücudunu ateşten koruyan tek parça ciltli deridir.
- 90 cm uzunluğundadır.
- Kullanımı kolay, hafif ve konforludur.
- Esnek yapısı sayesinde hareketi kolaylaştırır.
- Üretim ve dikiş kalitesi avrupa standartlarına uygundur.
- Ağır iş koşullarındaki risklere karşı koruma sağlar.
- Çalışma kalitesini arttırır.
- Aşınma, delinme ve yırtılma direnci yüksektir.





30.200

ELSAN 2-3 PARÇALI CİLT DERİ KAYNAKÇI ÖNLÜĞÜ

EN 388 | 4-1-4-4 | CE



KULLANIM ALANLARI


- Kaynak
- Döküm
- Pres Hatları
- Otomotiv Sanayi
- Ağır Sanayi

ÖZELLİKLERİ (2 PARÇALI)

- 2 parçalı Elsan deri bölümümüzde hazırlanmış cilt deri kaynakçı önlüğümüzdür.
- Aşınmaya, delinmeye karşı dirençlidir; güvende hissettirir.
- Üst düzey koruma sağlar.

ÖZELLİKLERİ (3 PARÇALI)

- 3 parçalı, tamamı cilt deri kaynakçı önlüğüdür. Avrupa standardına uygundur.
- Özellikle ağır iş koşullarında güvenle çalışmanızı sağlar.
- Uzun ömürlüdür.
- Aşınmaya ve delinmeye karşı dirençlidir.
- Tasarımı, kullanıcının üzerine oturabilmesi için belden ipe ayarlanabilme özelliğine sahiptir.



30.530

ELSAN AVUÇ İÇİ KORUMA BANTI



KULLANIM ALANLARI

- Montaj
- Kaporta
- Son Aşama İşlemleri
- Otomotiv Sektörü

ÖZELLİKLERİ

- Avuç içi darbelerine karşı koruma amaçlı ciltli deriden üretilmiştir.
- Ele oturması ve ayarlanabilmesi için elin üst kısmı cırtlıdır.



35.260

ELSAN CİLT DERİ KAYNAKÇI TOZLUĞU



KULLANIM ALANLARI

- Pres Atölyeleri
- Kaynak
- Dökümhaneler
- Ağır Sanayi

ÖZELLİKLERİ

- Yandan çıkıtlı ciltli deriden üretilmiştir.
- Çalışma esnasında ayaktan kaymayı önlemek amaçlı deri şeritlerle sabitlenmiştir.
- Ayak bileğinizden dize kadar olan kısmı dış etkenlerden korur.
- Çalışanların güvenliği ve konforu önceliğimizdir.
- Eلسan eldivenin tüm kişisel koruyucularında kullanılan malzemeler Avrupa standartlarına uygun en iyi kalitelidir.



20.310 KEVMAK

EN 388 | 4-3-4-4 | CE



KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv Sanayi
- Belediye İşleri
- Demir Çelik Tesisleri
- Genel Kullanım
- Metal Parça İmalatı ve Montajı

ÖZELLİKLERİ

- El üstü ve eldiven içi %100 Dupont Kevlar' dan oluşmuştur. Bu sayede avuç içi, parmaklar ve eldiven üstü olmak üzere komple yüksek kesilme direnci sağlanmıştır.
- Avuç içi giysilik cilt deriden üretilmiştir.
- Çalışılan malzeme üzerinde iz bırakmadan konforlu çalışma sağlamaktadır.
- Oldukça yumuşak ve konforludur.
- ELSAN deri eldivenlerimiz üretim ve dikiş kalitesi üst düzeyde profesyonel ekibimiz tarafından hazırlanmaktadır.

Türkiye'de ilk ve tek

Dupont'un dünyada onaylı
Kevlar iplik kullanma yetki belgesi
sadece Elsan'da...

DU PONT

DuPont Türkiye
Kimyasal Ürünler İhtiyaç ve Hizmet A.Ş.
Etiler Cad. No: 12, Beşiktaş, İstanbul
34394 Beşiktaş, İstanbul
Tel: +90 (0) 212 340 04 12
Fax: +90 (0) 212 340 04 10-20
www.dupont.com.tr

İlgili Makam'a

19.01.2014

Elsan Eldiven Limited şirketi DuPont Koruma Teknolojileri bölümünün el ve kol koruma pazarında Türkiye'deki tek yetkili üreticisidir. Elsan Eldiven 51. mm lik uzun elyaftan yapılmış %100 DuPont Kevlar ipliğini kullanarak, eldiven ve kolluklarda kesme ve aşınma performansı olarak son kullanıcılara daha uzun süreli kullanım ve emniyet sağlamaktadır.

DU PONT
DuPont Türkiye
Kimyasal Ürünler
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

CERVA



CRV

frühch & frühch



CERVA SATIŞ YETKİ BELGESİ

VEKTOR



ELSAN ELDİVEN SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
CERVA S.A GROUP ürünlerinin
satışı ve pazarlaması konusunda yetkilidir.



Nefi HÜNER
Satış Müdürü

Rahmi HASAN
Genel Müdür

WWW.CERVA.COM

Cerva Turkey İş Güvenliği Ltd. Şti. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:2 Dükkan No: 077 Okmeydanı Şişli - İSTANBUL
Tel.: +90 (212) 2109575 Faks: +90 (212) 2109574 E-mail: info.tr@cerva.com

RAVEN



i Spector



Cerva Group Anonim Şirketi ürünlerini Elsan Eldiven Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi satış noktalarından temin edebilirsiniz.





CERVA





EL KORUYUCULAR

BUNTING

EN 388 | 4131 | CE

Örme dikişsiz polyester eldiven, avuç içi ve parmaklarda ince poliüretan katman, elastik manşet.

BEDENLER: 6|7|8|9|10|11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/240 çift



TEREL



Örme antistatik dikişsiz naylon ESD eldiven, karbon fiber entegre edilmiş, parmak uçlarında poliüretan katman ve elastik manşet.

BEDENLER: 6|7|8|9|10

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



SMEW

EN 388 | 2121 | CE

Parmaklarda yüksek hassasiyet sağlayan, ergonomik, poliüretan kaplama ultra ince, hafif ve geçirgen naylon eldiven.

BEDENLER: 5|6|7|8|9|10|11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/240 çift



TURNSTONE

EN 388 | 3122 | CE

Dikişsiz örme, parmaklarda ve avuç içinde özel kaydırmaz katmanlı polyester eldiven. Elastik manşet.

BEDENLER: 7|8|9|10|11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



HS-04-001

EN 388 | 3131 | CE

Avuç içi nitril kaplamalı dikişsiz dokuma polyester eldiven.

BEDENLER: 6|7|8|9|10|11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



BABBLER

EN 388 | 4131 | CE

Örme dikişsiz naylon eldiven, avuç içi ve parmaklarda mikro gözenekli nitril katman ve elastik manşet.

BEDENLER: 6|7|8|9|10|11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



RUFINUS

EN 388 | 3131 | CE

Dikişsiz naylon triko eldiven, avuç içi ve parmaklarda mikro köpük kaplamalı nitril katman, elastik manşet. İnce manipülasyon ve düşük kirlilikli ortamda el koruması için uygundur.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



NYROCA MAXIM

EN 388 | 4141 | CE

Kuru, ıslak ve yağlı ortam, çok iyi kuru tutma, mükemmel geçirgenlik, mikro köpük kaplamalı nitrile batırılmış naylon / likra jarse eldivenler.

BEDENLER: 7|8|9|10|11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



NYROCA MAXIM DOTS

EN 388 | 4141 | CE

Kuru, ıslak ve yağlı ortam, çok iyi kuru tutma, avuç içi ve parmaklarda nitril noktalar, mükemmel geçirgenlik, mikro köpük kaplamalı nitrile batırılmış naylon / likra jarse eldivenler.

BEDENLER: 7|8|9|10|11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



TETRAX

EN 388 | 3122 | CE

Dikişsiz örme naylon eldiven, 2 kat lateks kaplı, avuç içi ve parmak uçlarında mükemmel tutunma. Elastik manşet.

BEDENLER: 7|8|9|10|11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



BONASIA

EN 388 | 4342 | CE

Dikişsiz örme eldiven. Kesilme direnci 3, parmaklarda ve avuç içinde PU kaplama ve elastik manşet.

BEDENLER: 6|7|8|9|10|11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



BORIN

EN 388 | 4221 | CE

Dikişli eldiven pamuktan mamul, kalın full nitril kaplamalı (kaydırmaz tutuş), kolda giysi üzerine kapatma imkanı veren genişlikli manşet, eldiven ağır yağlı ortamda aşındırıcı materyallerle çalışmak için uygundur.

BEDENLER: 8|9|10|11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



HS-04-017

EN 388 | 4342 | CE

Dikişsiz örme eldiven. Kesilme direnci 3. Parmaklarda ve avuç içinde gri PU katman, elastik manşet.

BEDENLER: 6|7|8|9|10|11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



RAZORBILL

EN 388 | 4542 | CE

Örme dikişsiz eldiven, modifiye cam elyaf, Spandeks ve naylon kumaş, avuç içi ve parmaklarda HCT nitril katman, kesilme dayanıklılık Class 5, elastik manşetler.

BEDENLER: 7|8|9|10|11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



STINT

EN 388 | 4342 | CE

Elastik manşet, parmaklarda ve avuç içinde PU gri tabaka, 3. Seviye kesilmeme özellikli, dikişsiz örgü eldivenler.

BEDENLER: 7|8|9|10|11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



VIREO

EN 388 | 3221 | CE

Örme dikişsiz naylon eldiven, avuç içi ve parmaklarda mikro köpük kaplamalı buhar geçirgen nitril katman ve elastik manşet.

BEDENLER: 7|8|9|10|11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



CINCLUS

EN 388 | 3141 | CE

Genel amaçlı lateks iş eldiveni. Örne, dikişsiz eldiven, pamuk/polyester kombinasyonu, yarım doğal lateks kaplama, avuç içi ve parmaklarda kaydırmaz yüzey, elastik manşet.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/12 çift



FIELDFARE

EN 388 | 4121 | CE

¾ oranında avuç içi ve parmaklarda siyah nitrile batırılmış ve elastik manşetli dikişsiz örgü eldivenler.

BEDENLER: 7 | 8 | 9 | 10

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



HS-04-018

EN 388 | 4543 | CE

Dikişsiz örme eldiven. Kesilme direnci 5. Parmaklarda ve avuç içinde gri PU katman, elastik manşet.

BEDENLER: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



PALAVAN SARI-SİYAH

EN 388 | 3131 | CE

Dikişsiz beş parmak Sentetik ipliklerden yapılmış örme eldiven. Avuç içi ve parmakları köpük lateks kaplı.

BEDENLER: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



LAGOPUS

EN 388 | 4544 | CE

Kum desenli mavi nitril ve köpük nitrilden çift kat kaplamalı, modifiye cam liften yapılmış dikişsiz örgü eldivenler. Kayma ve kesilme direncinde daha iyi sonuçlara sahip.

BEDENLER: 7 | 8 | 9 | 10

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



VANELLUS

EN 388 | 2121 | EN 407 | X2XXXX CE

Latekse batırılmış dikişsiz örme polyester eldiven, son katman olarak avuç içinde ve parmak uçlarında kırışık lateks, elastik manşet. İkinci katlı kısımlar yüksek dayanıklılık sunar.

BEDENLER: 8 | 9 | 10

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



GARRULUS

EN 388 | 3121 | EN 407 | X1XXXX | CE

Latekse batırılmış dikişsiz örme polyester eldiven, 1/2 si latekse batırılmış parmak uçlarında kırışık lateks ikinci kat, avuç içi düz lateks ikinci kat ve manşetler elastiktir. İkinci katlı kısımlar yüksek dayanıklılık sunar.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



TURTUR

EN 388 | 3232 | EN 511 | 020 | CE

Yüksek görünürlüklü sarı Termo yalıtımlı dikişsiz naylon örme eldiven, yansıtıcı sarı renkli kaplama, avuç içi ve parmaklarda PVC katman, kalın astar, elastik eldiven manşeti yüksek görünürlüklü sarı renkte.

BEDENLER: 8 | 10 | 11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/60 çift



ACCENTOR

EN 388 | 2121 | CE

Dikişsiz örme, yarı lateks kaplı polyester eldiven. Sirt kısmında maksimum güvenlik sağlayan özel lateks bölümler. Mükemmel kavrama. Elastik manşet.

BEDENLER: 10

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



SPONSA

EN 388 | 3242 | EN 407 | X2XXXX | CE

Özel kumaş dikişli eldiven, nitril kaplamalı, termo izolasyonlu (dokuma olmayan kumaş) astar. Eldiven sıcak nesnelerin kullanılması için uygundur (maksimum 250 °C).

BEDENLER: 9 | 11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/36 çift



SPINUS

EN 388 | 3133 | EN 407 | 312X3X | CE

Kevlar iplikle gizli dikişli sarı deri eldiven, pamuk astar, 35 cm uzunluk. Sertifika: Kaynak kategori - EN 12477 + A1.

BEDENLER: 11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/60 çift



PUGNAX BLUE

EN 388 | 4344 | EN 407 | 41334X | CE

35 cm uzunluğunda sığır derisinden kaynak eldivenleri. Baş parmak ile avuç içi ekstra güçlendirilmiştir. Kevlar malzeme ile dikilmiştir.

BEDENLER: 10

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/60 çift



PUGNAX RED

EN 388 | 4244 | EN 407 | 41334X | CE

35 cm uzunluğunda siğir derisinden kaynak eldivenleri. Kevlar malzeme ile dikilmiştir.

BEDENLER: 10

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/60 çift



HS-02-001

EN 388 | 2122 | EN 407 | 312X3X | CE

Tamamı inek derisinden, 33 cm uzunluğunda astarlı eldiven. Sertifika: Kaynak kategori A.

BEDENLER: 11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/60 çift



SANDERLING WELDER

EN 388 | 4221 | EN 407 | 31XX3X | CE

15 cm genişlikte manşetli parçalı ham keçi derisinden yapılmış eldiven Sertifika: B tipi kaynak.

BEDENLER: 8 | 10 | 11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



GRYLLE DOUBLE

EN 388 | 4344 | CE

İnek derisi ve pamuk kombinasyonlu, avuç içi ve baş parmakla işaret parmağı arası güçlendirilmiş deri eldiven. Manşet uzunluğu 7 cm.

BEDENLER: 10

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/72 çift



MAGPIE

EN 388 | 2331 | CE

Avuç içi çift katmanla takviye edilmiş deri eldiven, astarlı, beyaz pamuk kumaş sırt ve sert manşet.

SATIŞ ÜNİTESİ: 11/72 çift



HS-01-002

EN 388 | 1111 | CE

Tek parça inek derisinden, avuç içi astarlı, el üstü ve bilekliği tekstil deri eldiven ve kol boğazı kumaş, tüm parmakları deri ile kaplı eldiven.

BEDENLER: 10,5

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



HS-01-003

EN 388 | 1111 | CE

Kombine eldiven - inek derisi / tekstil. Astarla güçlendirilmiş avuç içi, arka kısmı ve tekstil bileklikli deri eldiven.

BEDENLER: 10,5

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/72 çift



FULVUS

EN 374-1 | EN 374-3 | AJKL |
 EN 388 | 4121 | CE

Örme pamuk astarlı PVC eldiven, mekanik ve kimyasal risklere dayanıklı, toplam boy 60 cm.

BEDENLER: 10

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/40 çift



FULIGULA

EN 374-1 | EN 374-3 | AJKL |
 EN 388 | 4121 | CE

Örme pamuk astarlı PVC eldiven, mekanik ve kimyasal risklere dayanıklı, toplam boy 35 cm.

BEDENLER: 10

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/100 çift



IVALIS

EN 374-1 | EN 374-3 | JKL |
 EN 388 | 4121 | CE

PVC, kimyasala dayanıklı pamuk astarlı eldiven, özel dış yüzey, Mükemmel ergonomi ve kavrama özellikleri, kolay giyimle.

BEDENLER: 10

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/72 çift



GREBE

EN 374-1 | EN 374-3 | JKL |
 EN 388 | 4101 | CE

0,38 mm kalınlığında nitril eldiven, flock pamuk iç astarlı, avuç içi ve parmaklarda kabartmalı yüzey, 33 cm toplam boy.

BEDENLER: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/144 çift



CASPIA

EN 374 | AKL | EN 388 | 2110 | CE

0,7mm kalınlığında neopren/latek karışımı kimyasal eldiven, flock kadife iç astar, avuç içi ve parmaklarda kabartmalı yüzey. Mükemmel kaydırmaz tutuş kabiliyeti, muhteşem sabitleme.

BEDENLER: 7 | 8 | 9 | 10

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/72 çift



STARLING BLUE



Kadifemsi iç kaplama ve kaymayı önleyici (elmas desenli) yapının avuç içi ve parmaklarda bulunduğu lateks eldiven. Temizlik ve gıda sanayi için uygundur.

BEDENLER: 7|8|9|10

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 çift



SPOONBILL



Tek kullanımlık nitril pudrasız eldiven. Eldivenler yağlı gıda ile doğrudan temas için uygundur.

KALINLIK: 0,14 mm

BEDENLER: 7|8|9|10

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 kutu



HS-06-001



Tek kullanımlık nitril eldiven. Kutusunda 200 adet. Hafif ekonomik paketlerde. Eldivenler yağlı gıda ile doğrudan temas için uygundur.

KALINLIK: 0,9 mm

BEDENLER: 7|8|9|10

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 kutu

AYAK KORUYUCULAR



STRIDE LOW S3 ESD SRC



Alüminyum burun koruyuculu ve Kevlar ara tabanlı ESD emniyet ayakkabıları. Antistatik, kaydırmaz, yağa dayanıklı, daha konforlu kullanım için Tüpsüz Hava Sistemli taban. Mikrofiber saya.

BEDENLER: 36 - 48

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 çift



GRAFFITI LOW S3 ESD SRC



Alüminyum burun koruyuculu ve Kevlar ara tabanlı ESD emniyet ayakkabıları. Antistatik, kaydırmaz, yağa dayanıklı, daha konforlu kullanım için Tüpsüz Hava Sistemli taban. Mikrofiber saya.

BEDENLER: 36 - 48

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 çift



OXFORD LOW S3 SRC



Yöneticiler için kompozit burun koruyuculu ve çelik ara tabanlı emniyet ayakkabısı. Antistatik, kaydırmaz, yağa dayanıklı PU taban. Yüksek kalite deri saya.

BEDENLER: 39 - 48

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 çift



AUGE SANDAL S1 SRC



Kompozit burun koruyuculu emniyet sandaletleri. Antistatik, kaydırmaz, yağa dayanıklı PU/PU taban, şok emici topuk bölgesi, kadife deri saya.

BEDENLER: 36 - 48

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 çift



TOP CLASSIC REGATA S3 SRC



Kompozit ayak parmağı ve bir Kevlar delinmeye dayanıklı tabanlık ile kesilmiş emniyet ayakkabıları. Dış taban-PU / TPU. SRC yağa dayanıklı dış taban. Üstü su geçirmez deri malzemeden yapılmıştır.

STRONG PROFESSIONAL SPRINT GREY S SRC



Emniyet ayakkabıları, kompozit burunlu, antistatik, kaydırmaz, asit ve yağa dayanıklı PU/PU taban, şok emici topuk bölgesi ve nefes alan tekstil üst.

BEDENLER: 36 - 48

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 çift

TAIPAN SANDAL S1P SRC



Metalik olmayan kaliteli rahat çalışma sandaletleri. Topukta 30J. enerji emilimiyle yeni hafif pu/tpu, "SNAKE" S şekilli tabanlı, aşınmaya ek koruma için deri başlıklı ekstra geniş konforlu kompozit burunlu ayakkabı. Bu ayakkabılar giyildiğinde zemin yüzeyde maksimum konfor eldesi için eşsiz bir adaptasyon sağlar ve doğal ayak hareketini bu tek taban destekler. Güvenli dikişli Kevlar iç tabanlı, koruyucu topuk parçalı anatomik şekilli iç taban "yumuşak topuk". Ayakkabı dış ortam ve iç ortamlarda kullanıma uygundur.

BEDENLER: 36 - 48

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/5 çift



AUDAX LOW S1P SRC



Kompozit burunlu ve delinmeye karşı dayanıklı ara taban, antistatik, kaydırmaz, yağa dayanıklı PU/TPU/TPU tabanlı güvenlik ayakkabısı. Dayanıklı mikro kanallı mükemmel derecede nefes alabilen ağ örgüden mamül, parmak ucunda yüksek kalite "Rufino" kapama, topuk bölgesinde ise koruyucu jel ile kaplı yüksek kalite işlenmiş at derisinden saya. Görünürlüğü artırmak için göz alıcı renkte naylon iç astar. Parmak ucu için takviye koruma.

BEDENLER: 38 - 48

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/6 çift

SALTHOLM LOW S3 HRO SRC



Yağa dirençli, kaymaz PU/kauçuk tabanlı ve Kevlar dikişli iç tabanlı, aşınmaya ek koruma için deri başlıklı ekstra geniş burunlu, metalik parçasız, en yüksek kaliteyi sunan güvenlik ayakkabıları. Anatomik şekilli iç taban "DRY-FEET". Ayakkabı dış ortam ve iç ortamlarda kullanıma uygundur.

BEDENLER: 36 - 48

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/5 çift

BRAVO S3 SRC



Profesyonel güvenlik ayakkabıları, kompozit burun koruyucu ve metal içermeyen ara taban, yeni modern tasarımı, yüksek konfor, antistatik ve kaydırmaz PU/TPU taban asit ve yağlara dayanıklı, şok emici topuk bölgesi, aşınmaya dayanıklı deri /nylon saya. Görünürlüğü artırmak için reflektif parçalar - pasif güvenlik parçaları.

BEDENLER: 38 - 48

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/6 çift



CERBIATTO S3 CI HRO SRC



Yüksek termo yalıtımlı emniyet botları, suya dayanıklı, kompozit burun koruyucu ve delinmeye karşı dayanıklı taban, antistatik, kaydırmaz, asit ve yağa dayanıklı PU/kaçuk taban, şok emici topuk bölgesi, nefes alabilen deri saya ve artırılmış görünürlük için reflektör parçalar.

BEDENLER: 38 - 48

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/6 çift



ARDITA S3 HRO SRC



Kompozit burun koruyucu ve delinmeye dirençli ara taban, antistatik, kaydırmaz, yağa dirençli PU/kaçuk HRO taban, yüksek sıcaklıktaki yağlara karşı dayanıklı (300°C'ye kadar), kayma dirençli taban özelliklerine sahip suya karşı dirençli iş güvenlik botu. Metatarsal koruma. Deri saya.

BEDENLER: 38 - 48

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/6 çift



SPECIALE S3



Yüksek termo yalıtımlı emniyet botları, suya dayanıklı, kompozit burun koruyucu ve delinmeye karşı dayanıklı taban, antistatik, kaydırmaz, asit ve yağa dayanıklı PU/kaçuk taban, şok emici topuk bölgesi, nefes alabilen deri saya ve artırılmış görünürlük için reflektör parçalar.



TALENTO S3 SRC BOT



Emniyet botları, termo yalıtımlı, çelik burun koruyucu, antistatik, kaydırmaz ve yağa dayanıklı taban, şok emici topuk bölgesi ve nefes alan deri saya.

BEDENLER: 37 - 47

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/6 çift



EUROFORT S5



Çelik burunlu, delinmeye karşı dayanıklı, yüksek kaliteli PVC ve nitrilden antistatik bot. Kire ve suya karşı dayanıklı. Tabanı asitlere, yağlara, yakıtlara ve petrol yağlarına karşı dayanıklı. Botlar inşaatlarda, tarımda ve üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan güvenlik gerekliliklerini karşılar özellikte. 38cm. Yüksekliğinde, yaklaşık 2,5kg. ağırlığında, topuklarda refleks noktası bulunan ve soğuk havalarda bile esnekliğini kaybetmeyen yapıda.

BEDENLER: 37 - 50

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/6 çift

GÖZ KORUYUCULAR



LIMERRAY



Şeffaf polikarbonat lensler ile spor görünüşlü gözlük, çizilmeye ve buğulanmaya karşı kaplama, UV Filtresi (EN 170 standardına uygun) ya da, koruyucu güneş korumalı filtrelili F1 Class ayna lens (EN 172 standardına uygun) ve çizilmeye dayanıklı kaplama (EN 166 Standardı F Classna göre).

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/300 adet



CUSSAY



Modern görünüşlü EN 166'ya göre 1F sınıfında polikarbonat lensli gözlük. Yumuşak iç kısım ve tasarımı ile yüzü mükemmel kavrama. Düşük enerjili uçan parçalara karşı koruma. Gri renkli lenste EN 172'ye göre güneş parlaklığını azaltma filtresi bulunmaktadır. Uzunluğu ayarlanabilir. Camlar lastik bantlardan sökülebilir. Sert saklama kutusu ile saklanmalıdır.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/120 adet



CRYSTALLUX GRI



Çıkarılabilir iç kısmı olan çok hafif gözlük (EVA köpük). Gözlük ve kullanıcının yüzü arasındaki boşluğu, gözleri tehlikeli maddelerden zarar görmesi ihtimalini önemli bir ölçüde düşürecek kadar doldurur. Çizilmeye ve buğulanmaya karşı koruyucu kaplama. Ağırlık 22gr.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/300 adet



ROZELLE



Şeffaf polikarbonat lensler ile spor görünüşlü gözlük, çizilmeye ve buğulanmaya karşı kaplama, UV Filtresi (EN 170 standardına uygun) ya da, koruyucu güneş korumalı filtreli F1 Class ayna lens (EN 172 standardına uygun) ve çizilmeye dayanıklı kaplama (EN 166 Standardı F Classna göre).

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/300 adet



BARDEN



Ayarlanabilir saplı, PC Vizörlü gözlükler, buğulanmaya ve çizilmeye dayanıklı kaplama. Ayarlanabilir sap uzunluğu. Üç çeşidi mevcuttur, şeffaf ve duman rengi güneş ışığına karşı koruma sağlar, Sarı, düşük ışıkta daha fazla kontrast sağlar.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/300 adet



SEIGY



Spor görünüşlü EN 166'ya göre 1F sınıfında polikarbonat lensli gözlük. Lensler çizilme ve buğuya karşı dayanıklıdır. Düşük enerjili uçan parçalara karşı koruma sağlar. Yumuşak burun köprüsü. Gri renkli lensle EN 172'ye göre güneş parlaklığını azaltma filtresi bulunmaktadır.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/300 adet



WAITARA



Dolaylı ventilasyon, buğu yapmaz, temperli cam vizör.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/60 adet



ARTILUX WELD



Kaynak gözlüğü, çevrilebilir yuvarlak Class F vizör, dioptric gözlük üzerinde kullanıma uygun, kaynak radsasyonuna karşı koruma, mavi renk. EN 166.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/200 adet



VISIGUARD



Şeffaf PC tam yüz koruması, alın korumalı başlık, PC Class 1B Vizör. EN 166.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/35 adet

SOLUNUM KORUYUCULAR



FORCE8

EN 140

İkiz kartuşlu yarım yüz maske, üstün düşük solunum direnci sunar. Hızlı çıkarma tokalı 4-noktalı askı kemerli, maske çoğu yüz tipine mükemmel uygunluk sağlayan kalıcı bir termoplastik kauçuk ile yapılmaktadır. Maske Force8'e çoğu uygulamada kullanılmak üzere esneklik sağlayan tam düşük profilli Force 8 filtre aralığı da uygundur, parçacık, çoğu gaz ve buharlara karşı koruma sağlar.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 adet



Filtreleri FORCE 8™, 10™ - ABEK1

EN 143 | EN 14387

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/20 adet





FLEXINET FFP2/822

EN 149

Ergonomik dizaynli katı, sulu ve yağ bazlı aerosollarda 10 kata kadar MAC/MEL koruması sağlayan, valfli maske.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/100 adet



VS2200CV FFP2V

EN 149

Toksik olmayan katı ve sulu aerosollarda 12 kata kadar MAC/MEL ve MEL altı rahatsız edici gaz ve buhar koruması sağlayan valfli Typhoon™ maske. EN149:2001+A12009, GOCT P 12.4.191-99, TP TC 019/2011

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/100 adet



VS2200AV FFP2AV

EN 149

Toksik olmayan katı ve sıvı aerosollarda 12 kata kadar MAC/MEL, rahatsız edici organik koku ve asit gazlarında MEL'e kadar koruma sağlayan aktif karbon kaplamalı ve valfli Typhoon™ maske. EN149:2001+A12009, GOCT P 12.4.191-99, TP TC 019/2011

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/100 adet



BAŞ KORUYUCULAR



ALPINWORKER

EN 166 | EN 397

ALPINWORKER baretı piyasadaki en hafif baretlerden biridir ve **yüksekte çalışmaya uygundur. Ağırlığı sadece 260g'dır. Malzeme:** Polikarbonat. Havalandırmaları bulunan modeli, kullanıcının maksimum rahatlığını garanti eder ve ayrıca bir baret fenerinin montajı için de özel olarak dizayn edilmiştir. Baretin kısa siperi yüksekte çalışmak için uygundur. Barete entegre güvenlik gözlüğü EN166 standardına uygundur. Ayar vidası vasıtasıyla ölçü ayarı kolaylıkla yapılabilir. Boyut: 53-66 cm. 6 noktada bulunan süspansiyon noktası, 4 noktalı yükseklik ayarlı arka emniyet kemeri, 4 noktalı çene kayışı, ısı dayanıklılığı: -30 °C ve +50 °C arası, ürün ömrü:5 yıl

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 adet



EVO 3 LINESMANN

EN 397 | EN 50365

Yüksekte çalışma için ideal baret. EN397 ve EN50365, ANSI Z89 ve uygun. **Ağırlık: 375gr.** Materyal: polietilen HDPE. Ürün ömrü: 5 yıl. **6 noktalı dokuma kemeri. Havalandırmasız.** Eşsiz 1-2-3 noktalı derinlik ayarlı arka emniyet kemeri. Isı dayanıklılığı: -30°C ile +50°C arası. Elektriyi yalıtılabilme EN50365: 1000V. Mısır pamuğundan üretilmiş mikro gözenekli pH nötr ter bandı. 4 noktalı entegre çene kayışı. Yüksekte çalışmak için uygun. Erimiş metal sıçramalarına karşı dayanıklılık.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 adet



EVO LITE®

EN 397

EVO Lite® standart güvenlik baretlerinden %20 daha hafif, yalnızca 285gr'dır. Düşük ağırlıkla birlikte gelen konfor ve eşsiz 1-2-3 noktalı derinlik ayarlı arka emniyet kemeri mükemmel uyumu, tüm baş ölçülerine rahatlıkla uyum sağlayabilme, 6 noktalı dokuma kemeri ve havalandırılabilir. Termal direnc: -20°C ile +50°C arasında, elektriyi yalıtılabilme EN50365: 1000V, yandan baskılara dayanıklılık testi (LD). Mısır pamuğundan üretilmiş mikro gözenekli **pH nötr ter bandı. Ürün ömrü 5 yıl. EN 397** standartlarının üstünde gösterdiği performansın temelinde yer alan gelişmiş teknoloji ve tasarımını JSP R<(>&<>R takımının geliştirdiği, endüstriyel güvenlik baretlerinde dünyanın en sağlam baretı EVO8® olması ve ürünün hafifliğinden gelmektedir.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 adet



HARDCAP A1+

EN 812

Kep baret yüksek korumayı ve konforu bir arada sunar. Modern, ince tasarım. Her kafaya rahatlıkla uyum sağlayabilmesi için ayarlanabilen ayarlayıcı ve kafatasının arka oksipital kemiği altına uyabilecek şekilde tasarımı ile kafatasına çok iyi tutunmayı sağlar. EN 812 standardı üzerinde bir koruma sağlar.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/20 adet

61558

ESAN
60 210
EN 388
CE 344X
KEVLAR
SIZE 8

KEVLAR®





ELSAN
“güç elinizde”

YÜKSEK KALİTE
YÜKSEK STANDART

%100 DUPONT KEVLAR ipliği ile kesilme,
ısı ve aşınmalarda yüksek kalite, yüksek standart.





İŞİTME KORUYUCULAR

ED 3C EAR DEFENDER SNR 31 dB

EN 352-3

Yüksek ses azaltma iletken olmayan işitme koruyucu, emniyet kaskı ataşmanı (30 mm slot), düz ve istikrarlı teleskopik boyut düzenleme, yumuşak köpük asgari ısı tutan kulak yastıkları. Kayma karıştırma tasarımı kapalı alanlarda tökezleme riskini azaltır hatta ayaktaiken bile. 300g.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/20 adet



ED 2H EAR DEFENDER SNR 30 dB

EN 352-1

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/20 adet



ED 4FIT SNR 30 dB

EN 352-2

Kordona bağlı önceden kalıplı yıkanabilir kulak tıkacı, kolay sokmak için saplı ve çok yumuşak cilt dostu dört bağlantılı tasarım, yüksek ses azaltma SNR 30 dB, saklamak için kemer kliptli şeffaf bir plastik kutu verilir.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/1200 çift



ED COMFORT PLUG CORDED SNR 37 dB

EN 352-2

Tek kullanımlık kalıplı kulak tıkacı çok yumuşak PU köpükten mamul kolay takmak için ergonomik tasarımı ve yüksek konfor için kulak kanalına uygun. Kordonlu.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/2500 çift

ED COMFORT PLUG SNR 37 dB DİSPANSER

EN 352-2

Dispanser doldurucu, bir poşette 500 çift bulunmakta.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/5000 çift



ED DİSPANSER

Siyah renkte. Bir kaptta 750 çift. Duvara monte edebilme seçeneği. İlk kullanımda tıkaçsız olarak teslim edilir.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/4 set



VÜCUT KORUYUCULAR

CHEMSAFE P5

EN 340 | EN 374-1 | EN 13034 | EN 14605 | EN ISO 13982-1

Başlıklı koruyucu tulum, su geçirmez katmanlı, kapalı dikişli, kendinden yapışkanlı fermuar kapağı, elastik bilek ve bacak kısmı koruyucu tulum, bulaşıcı zararlıların tutunmasına karşı korumalı, kimyasal geçirmez ve radyoaktif elementlere karşı koruyucu olan CE III kategorisindeki, tip 4, 5 ve 6'ya aittir.

BEDENLER: M - 3XL

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/50 adet



CHEMSAFE 500

EN 1073-2 | EN 1149-1
 EN 13034 | EN 14126
 EN ISO 13982-1

Başlıklı antistatik koruyucu tulum, buharı geçiren mikro gözenekli, kapalı dikişli, kendinden yapışkanlı flepli kapşonlu elastik bilek ve bacak kısmı koruyucu tulum, kimyasal geçirmez, inefektif zararlıların tutunmasına karşı CE III kategorisindeki, tip 5 ve 6'ya aittir.

BEDENLER: S - 3XL

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/50 adet



CHEMSAFE C1

EN 340 | EN 1073-2
 EN 1149-1 | EN 13034
 EN 14126 | EN ISO 13982-1

Kendinden yapışkanlı flepli kapşonlu elastik bilek ve bacak kısmı koruyucu tulum, kimyasal geçirmez ve radyoaktif elementlere karşı koruyucu olan CE III kategorisindeki, tip 5 ve 6'ya aittir.

BEDENLER: M - XXL

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/50 adet



CHEMSAFE MS1

EN 340 | EN 13034
EN ISO 13982-1

Kendinden yapışkanlı flepli kapşonlu elastik bilek ve bacak kısmı koruyucu tulum, kimyasal geçirmez ve radyoaktif elementlere karşı koruyucu olan CE III kategorisindeki, tip 5 ve 6'ya aittir.

BEDENLER: M - XXL

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/50 adet



MINTO

-

Tek kullanımlık koruyucu, kapşonlu iş tulumu.

BEDENLER: M - 3XL

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/50 adet



BE-04-003

-

Yüksek görünürlüklü, cırt cırtlı güvenlik yeleği.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/100 adet



HYDRA

EN 340

Yakayla birleşik kapşonlu, elastik bel kemerli iki parçadan oluşan, su geçirmez ¾ yağmurluk seti. Tüm dikişleri bantlı, PVC kaplamalı materyal, su geçirmesini önlemek için kapaklı iki geniş ön cep, çit çitli düğmeleriyle ayarlanabilen kol manşeti boyu, koltukaltlarında ve arka kısımda havalandırma.

BEDENLER: L - 3XL

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/50 adet



BIANCA

EN 340

Su geçirmez iş önlüğü. Su ve kir sıçramalarına karşı koruyucu önlük.

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/40 adet



KIYAFETLER

ALLYN SOFTSHELL CEKET

EN 340

Modern görünümlü fonksiyonel detaylı ve 3M reflektif aksesuarlı softshell ceket. Su geçirmez fermuarla, TPU membran, mikro polar iç kısım.

BEDENLER: XS - 3XL

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 adet



OLZA KIŞLIK CEKET

EN 340

OLZA koleksiyonu tasarımında kış için geliştirilmiş versiyon ceket. Kusursuz fonksiyonel özellikler, çıkarılabilir kapsonlu, elastik iç mansetli, iç cepler.

BEDENLER: S - 3XL

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 adet



ULTIMO

EN 340

Rahat kalıplı su geçirmez termal ceket. Yakayla birleşik kapşon, sert kumaşla birleştirilmiş, mekanik hasarlara karşı dayanıklı, yansıtıcı aksesuarlar.

BEDENLER: S - 3XL

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 adet



STANMORE KIŞLIK CEKET

EN 340

Sökülebilir polar astarlı çok amaçlı termal ceket. Polar astar ayrı olarak giyilebilir. Su ve rüzgar geçirmez, yaka içi kapşonlu, yansıtıcı aksesuarlar, ayarlanabilir cırcırtlı kol manşetleri, alt kenarlardan toplayıcı büzme ipli. Ayrıca ceket sıfırın altındaki sıcaklıklar için de idealdir.

BEDENLER: S - 3XL

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 adet

BI ROAD

EN 343

4 'ü 1 arada yansıtıcı şeritli, yalıtımlı, Hi-Vis" ceket. EN ISO20471:2013; EN343 3,1. Çıkarılabilir ayrı giyilebilen üst rüzgarlık, iç ceket ve yelek, yakadan kapşonlu, görünür dikişler, su geçirmez, örgü iç manşetler, 3M yansıtıcı şeritler.

BEDENLER: S - 3XL

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 adet





ALLYN CEKET

EN 340

Fonksiyonel detaylarıyla ve konforlu şekliyle iş ceketidir. 3M yansıtıcı aksesuarlar, arka kısımda ve koltukaltında havalandırma, çitçit düğmeli ve tamamen metalden fermuar, soğuk ve kire karşı koruma için naylon iç manşet.

BEDENLER: 46 - 62

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/20 adet

ALLYN PANTOLON

EN 340

Fonksiyonel detaylarıyla ve konforlu şekliyle çalışma pantolonu. 3M yansıtıcı aksesuarlar, diz pedi yerleştirilebilmek için iki kat güçlendirilmiş dizler, tamamen metal fermuarlı ve düğmeli, dayanıklılığı arttırmak için Invista cordura kumaşlı güçlendirilmiş stress noktaları, çekiç takmak için spiral.

BEDENLER: 46 - 62

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/20 adet





COEN CEKET

EN 340 | EN 1149-5 | EN ISO 11612

Velcro sürgülü kapakla tutturulmuş fermuar. Yanlarda yamalı kapaklarla kapalı iki göğüs cebi, iki kapaklı iç cepler, elastik manşetli kollar, ceket yanları geniş elastik kenarlarla sonlanır.

BEDENLER: 48 - 62

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 adet

COEN PANTOLON

EN 340 | EN 1149-5 | EN ISO 11612























































Kemer ilmekli pantolonlar. Kaplanmış iki iç cep, kapaklı bir arka iki kenar yamalı cepler, velcro fermuar, güçlendirilmiş diz ve oturma kısımları.

BEDENLER: 48 - 62

SATIŞ ÜNİTESİ: 1/10 adet



İKON AÇIKLAMALARI

 Açı Ayarlı Saplar	 Devre Kartı Montajı	 Kamu İşleri	 Rötüş İşlemleri
 Ağır Sanayi	 Döküm Sanayi / Dökümhane	 Kaporta Atölyeleri	 Soğuğa Karşı Koruma
 Ahşap İşleri	 Elektronik Endüstrisi	 Kaynak İşleri	 Son Aşama İşlemleri
 Anti Statik Ayakkabılar	 Enerji Emici Topuk	 Kompozit Burun Koruyucu	 Su Geçirmez Üst Yüzey
 Belediye İşleri	 Eşzamanlı Kullanım İmkani	 Kuru ve Küçük Parçaların Üretimi / Montajı	 Tamir İşleri
 Boyahaneler	 ESD	 Metal Parçaların İmalatı	 Taşlama Atölyesi
 Buğulanmaz	 Genel Kullanım	 Metal Üretimi / Metal Sanayi	 Tekstil
 Cam Sanayi	 Gıda Sektörü	 Montaj	 Tüm Kesilme Riski Olan Bölümler
 Çizilmeye Karşı Kaplama	 Hassas İşler	 Nakliye/Nakliyat ve Alımlar	 Transport Alanları
 Delinmez	 Hava Alanları	 Nefes Alır Üst Yüzey	 Ulaşım
 Demir/Çelik	 Isıya Karşı Dirençli Taban	 Otomotiv Sektörü	 Uzunluk Ayarlı Saplar
 Denizcilik	 İnşaat, Maden, Demir, Çelik	 Paketleme	 Üretim İnceleme
 Depo İşleri	 Kaymaz Taban	 Pres	 Yağa Karşı Dirençli Taban
 Deri	 Kalite/Kontrol	 Reflektif Aksesuarlar	

ELSAN ELDİVEN TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

Bu sayfada Elsan olarak üretim aşamalarımızı ve eldiven üretimimizde kullandığımız malzemelerin açıklamalarını bulabilirsiniz.

LİCRA	: İnce, ipeksi bir tutumu vardır. Örgüye yumuşaklık ve esneklik katar.
POLYESTER	: Aşınmayı ve yıpranmayı geciktiren yapısı sayesinde üzerinde kir tutmaz, doğal elyaflara göre çok daha uzun ömürlüdür.
AKRİLİK	: Yüne benzeyen elyaf türüdür. Sentetik bir malzemedir. Yapısı gereği yırtılmalara, yağa ve kimyasallara dayanıklıdır.
NAYLON	: Aşınmaya dayanıklı, 100 OC'ye kadar ısı izolasyonu gösteren sentetik iptir.
KEVLAR	: Yüksek seviyede kesilme direnci gösterir. Isı izolasyonu sunar. Yıpranmaya ve aşınmalara karşı çok dayanıklıdır. Dupont firması tarafından 1965 yılında icat edilmiş ve patentlenmiştir. Elsan olarak 51 mm uzunluğundaki elyaftan yapılmış %100 Dupont Kevlar ipliğini kullanarak el ve kol koruma pazarında Türkiye'deki tek yetkili üreticisiyiz.
DYNEEMA	: Aşınmaya, kesilmeye dayanıklı ve mekanik risklere karşı koruma sağlayan uzun ömürlü iptir.
POLYAMİD	: Sentetik bir elyaftır. Yıpranmalara karşı dayanıklı ve esnekler.
DİNAMO	: Kesik elyaftır. Aşınmaya ve yırtılmaya dirençlidir.
DERİ	: Ciltli deri yanmaya ve yüksek ısıya dayanıklıdır. ele çalışma esnasında güvenli koruma sağlar.Yarma deri doğal nefes alabilen bir malzemedir. Esnekliği nedeniyle konforludur. Yırtılmalara, sürtünmeye karşı daha dirençlidir.

ELSAN NİTRİL ELDİVEN ÜRETİM AŞAMALARIMIZ

Elsan Nitril Eldiven'lerimiz su bazlıdır. Cilde zarar vermeyen sertifikalı ürünlerdir. Nitril, lateks boya işlemi el değmeden otomatik olarak yapılmaktadır. Türkiye'de nitril eldiven TSE standardını alan ilk firma Elsan'dır. Nitril eldiven üretim aşamalarımız;

- 1.aşama: Eldivenlerin iskelet yapısına uygun elsan porselen kalıplara geçirilmesi
 - 2.aşama: Porselen kalıplara geçen eldivenlerin otomatik olarak nitrille kaplanması (bu işlem iki kez tekrarlanır.)
 - 3.aşama: Nitril kaplama işlemi biten eldivenlerin üzerinde kalan fazla boyanın pürüzsüz kaliteli yüzey elde etmek amacıyla akıtılması(homojen dağılım sağlanması)
 - 4.aşama : Eldivenin, havalandırılmalı sistemimiz olan açık, küçük fırına girmesi ve ısınması
 - 5.aşama: Eldivenin büyük kapalı fırında pişirilmesi işlemi
 - 6.aşama: Kurutma
 - 7.aşama: Kalıplarda hazır olan eldivenlerin paket bölümünde son işlemlerinin yapılması; kilişe vurulması veya etiketlenmesi
 - 8.aşama: Son kontrollerin yapılması ve paketlenmesi.
- Nitril/Lateks sıvıları içine geçirmez. Mekanik risklere dayanıklı, ağır iş koşullarına uygun kaplamadır.



BİR BİLDİKLERİ VAR*



COMPONENTA



Erikli



FORD OTOSAN



"Kale



MARTUR[®]
Automotive Seating Systems



SİNTA[®]
SANAYİ ENJEKTE SANHİT VE TİCARİET A.Ş.



* Ulusal ve uluslararası birçok marka sektörünün öncü kuruluşu Elsan ürünlerini tercih etmektedir.

